

## Техническое задание

Арт. 80059

### Наименование объекта закупки

Стойка для крепления 3-х антивандальных кнопок.

### Цель закупки

С целью размещения до трёх антивандальных кнопок вызова в доступной зоне активации для всех категорий МГН.

### Технические характеристики

Описание объекта закупки	Стойка представляет собой цельносварное изделие, выполненное из нержавеющей стали, предназначенное для крепления трёх кнопок вызова помощи в доступной зоне активации для всех категорий МГН.
Требования к марке стали	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все элементы изделия должны быть изготовлены из стали не ниже AISI 304 (08X18H10)
Требование к конструкции стойки	<p>С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, стойка должна быть изготовлена из трубы диаметром не менее 50 мм и не более 52 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм, основание должно быть выполнено из листовой нержавеющей стали, толщиной не менее 5 мм.</p> <p>С целью обеспечения надёжного крепления стойки к поверхности размер опорного пятака должен быть не менее чем 150x150 мм и иметь отверстия диаметром не менее 11 мм в количестве не менее 4 штук.</p> <p>С целью обеспечения надежного крепления кнопок вызова стойка должна быть оборудована кронштейнами, выполненными из листовой нержавеющей стали, толщиной не менее 3мм, в количестве не менее бштук.</p> <p>Для обеспечения тактильной безопасности, стойка должна быть изготовлена промышленным способом из цельной трубы, не допускается изготовление изделия из обрезков труб.</p>
Требования к геометрическим размерам	С целью обеспечения доступных условий при эксплуатации изделия, людьми в креслах колясках высота изделия не должна быть не менее 1300 мм и не более 1315 мм. С целью обеспечения устойчивого положения стойки на поверхности,

	<p>ширина с учётом крепёжного элемента не менее 150 мм, глубина не менее 150 мм.</p> <p>Допустимые отклонения по размерам: общая высота стойки: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм.</p>
Требования к полировке поверхности и сварных швов	Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом с классом шероховатости не более 0,63. Поверхность не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента.
Требования к элементам, обеспечивающим крепёж изделия к поверхностям	Крепление изделия осуществляется по средствам анкерных болтов, в количестве не менее 4 штук.
Требования к элементам, обеспечивающим крепёж антивандальной кнопки вызова к стойке	Крепление к стойке осуществляется посредством кронштейнов, изготовленных из стали не ниже AISI 304 (08X18H10).
Требования к товарам/услугам/работам	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП
Требования к исполнителю	Не установлены
Требования к результатам	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.

### **Комплектация**

Стойка для крепления 3-х антивандальных кнопок - 1шт

Паспорт изделия - 1шт

### **Сроки**

Поставка до XX.XX.20XX

### **Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

### **Особые условия**

---