

Техническое задание

арт.80019-2

Наименование объекта закупки

Поручень откидной напольный (с фиксатором)

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

Описание объекта закупки	<p>Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство для адаптации санузла. Выполнение из высококачественной нержавеющей стали AISI304, что обеспечивает защиту от коррозии и продолжительный эксплуатационный период. Откидной элемент значительно упрощает пересадку человека из кресла-коляски на унитаз не создавая преграды. В виду того, что поручень испытывает консольную нагрузку, устройства с креплением к полу являются более надёжными, чем опорные устройства с креплением к стене.</p> <p>Поручень выполнен в соответствии с ГОСТ Р 5126 «Устройства опорные стационарные».</p>
Требования к марке стали	<p>Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, антивандальных и антикоррозионных свойств все элементы поручня должны быть изготовлены из стали не ниже AISI 304 (08X18H10.)</p>
Требование к конструкции поручня	<p>Конструктивно поручень представляет собой сборную конструкцию, состоящую из откидного элемента (поручня) и стойки.</p> <p>С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик откидной элемент должен быть изготовлен из трубы диаметром не менее 37 мм и не более 45 мм. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы.</p> <p>Примыкания труб под 90 гр имеет выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать</p>

	<p>0,5мм.</p> <p>Для обеспечения прочного монтажа конструкции и стойкости к консольным нагрузкам стойка должна быть выполнена из трубы профильной 40x40мм, толщиной не менее 1,5 мм и трубы диаметром не менее 37 мм и не более 40 мм, толщиной не менее 1,5мм.</p> <p>Для обеспечения прочного крепления поручня к стойке проушина должна быть выполнена из листа стали толщиной не менее 3мм. Крепление поручня к проушине осуществляется разъемным соединением по средством шпильки.</p> <p>Для обеспечения надежной фиксации откидного поручня при складывании фиксатор должен быть изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, толщиной не менее 1,5мм.</p> <p>Держатель бумаги должен быть изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, толщиной не менее 3,0 мм.</p>
Требования к геометрическим размерам	<p>Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры:</p> <p>высота поручня не менее 970мм; глубина (без учета стойки) не менее 837мм;</p> <p>габаритные размеры откидного элемента: ширина не менее 196мм, длина не менее 827мм; высота верхней части откидного элемента от уровня пола не менее 850мм.</p> <p>Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм.</p>
Требования к полировке поверхности и сварных швов	<p>Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом с класс шероховатости не более 0,63. Поверхность не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента.</p>
Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям	<p>В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку все элементы крепления должны быть изготовлены из нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08X18H10).</p> <p>Крепление откидного элемента к стойке осуществляется при помощи проушины толщиной не менее 3 мм, проушина должна иметь 3 точки приварки.</p> <p>Крепление поручня к горизонтальной поверхности</p>

	<p>осуществляется при помощи фланцев.</p> <p>В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина фланцев должна быть не менее 3 мм:</p> <p>– фланец диаметром 80-85 мм, в количестве не менее 1шт, должен иметь не менее 3х крепежных отверстий;</p> <p>- фланец 100X100мм, в количестве не менее 1шт, должен иметь не менее 4х крепежных отверстий.</p>
Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения	Не установлены
Требования к товарам/услугам/работам.	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП
Требования к исполнителю	не установлены
Требования к результатам	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.

Комплектация

Поручень откидной напольный (с фиксатором) – 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до XX.XX.20XX

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия
