

## Техническое задание

Арт.80019-3

### Наименование объекта закупки

Поручень для унитаза (откидной с фиксатором)

### Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

### Технические характеристики

Описание объекта закупки	<p>Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство для адаптации санузла. Выполнение из высококачественной нержавеющей стали AISI304, что обеспечивает защиту от коррозии и продолжительный эксплуатационный период. Откидной элемент значительно упрощает пересадку человека из кресла-коляски на унитаз не создавая преграды.</p> <p>Поручень предназначен в качестве опорного устройства для инвалида опорника, поэтому должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 51261 «Устройства опорные стационарные».</p>
Требования к марке стали	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств поручень должен быть изготовлен из стали не ниже AISI 304 (08X18H10.)
Требование к конструкции поручня	<p>Конструктивно поручень представляет собой сборную конструкцию, состоящую из откидного элемента (поручня) и опорной пластины.</p> <p>С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик откидной элемент должен быть изготовлен из трубы диаметром не менее 37 мм и не более 45 мм. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр имеет выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5мм.</p> <p>Опорная пластина представляет собой изделие, состоящее из</p>

	<p>пластины с приваренными к ней проушиной и фиксатором для поручня. Для обеспечения прочного монтажа конструкции и стойкости к консольным нагрузкам опорная пластина должна быть выполнена из листа стали толщиной не менее 3мм, габаритными размерами не менее 270мм в высоту и не менее 100мм в ширину.</p> <p>Для обеспечения прочного крепления поручня к опорной пластине проушина должна быть выполнена из листа стали толщиной не менее 3мм. Крепление поручня к проушине осуществляется разъемным соединением по средством шпильки.</p> <p>Для обеспечения надежной фиксации откидного поручня при складывании фиксатор должен быть изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, толщиной не менее 1,5мм.</p> <p>Держатель бумаги должен быть изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, толщиной не менее 3,0 мм.</p>
<p>Требования к геометрическим размерам</p>	<p>Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с учетом монтажной пластины высота изделия должна быть не менее 270мм; ширина не менее 100 мм; глубина не менее 600мм;</li> <li>- габаритные размеры откидного элемента должны быть не менее 196 мм по ширине и не менее 587 мм по длине.</li> </ul> <p>Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм.</p>
<p>Требования к полировке поверхности и сварных швов</p>	<p>Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом с класс шероховатости не более 0,63. Поверхность не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента.</p>
<p>Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям</p>	<p>Крепление поручня к стене осуществляется посредством пластины, изготовленной из нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08X18H10). В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина пластины не менее 3 мм, пластина должна иметь не менее 6-ти крепежных отверстий.</p>
<p>Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения</p>	<p>не установлены</p>

Требования к товарам/услугам/работам.	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП
Требования к исполнителю.	не установлены
Требования к результатам	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.

**Комплектация**

Поручень для унитаза (откидной с фиксатором) – 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

**Сроки**

Поставка до XX.XX.20XX

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

**Особые условия**

---