

**Техническое задание**

Арт. 80017

**Наименование объекта закупки**

Поручень для раковины с опорой к стене, цвет металл, 200x805x645мм

**Цель закупки**

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также информационного обеспечения для слепых и слабовидящих людей.

**Технические характеристики**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Описание объекта закупки             | <p>Данный поручень представляет собой цельносварную конструкцию.</p> <p>Предназначен в качестве опорного устройства для инвалида-опорника, поэтому должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные».</p>  |
| Требования к марке стали             | С целью обеспечения коррозионной стойкости и высокой прочности изделия все элементы должны быть изготовлено из стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10).  |
| Требование к конструкции поручня     | <p>Конструктивно изделие представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из поручня и 2х опор. Для обеспечения безопасности рук элементы изделия должны изготавливаться из цельных труб. Не допускается сваривать элементы изделия из обрезков труб и применять отдельные отводы.</p> <p>С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН, поручень и стойка должны быть изготовлены из трубы диаметром не менее 37 мм и не более 40мм. С целью обеспечения высокой прочности толщина стенки трубы должна быть не менее 1,5 мм.</p> |
| Требования к геометрическим размерам | Поручень должен быть изготовлен промышленным способом и иметь следующие размеры: высота не менее 200мм, ширина не менее 805мм, глубина не менее 645мм (без учета выступающих крепежных элементов). Допустимые отклонения по размерам: общая длина: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм.   |

|  |   |
|--|---|
| Требования к полировке поверхности и сварных швов                    | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом с класс шероховатости не более 0,63. Поверхность не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента.   |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление осуществляется к стене посредством фланцев, изготовленных из нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). Ввиду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина фланцев не менее 3 мм, диаметр 80-85 мм и каждый фланец должен иметь не менее 3х крепежных отверстий.<br><br>Приварка фланцев должна осуществляться с внутренней стороны трубы, не менее чем в 3х точках сварки, каждая из которых имеет длину не менее 10 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения    | не установлены  |
| Требования к товарам/услугам/работам.                                | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП   |
| Требования к исполнителю   | не установлены  |
| Требования к результатам   | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.  |

### **Комплектация**

Поручень для раковины с опорой к стене, 200x805x645 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

### **Сроки**

Поставка до XX.XX.20XX

### **Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

### **Особые условия**

---