

Техническое задание

Арт. 80035

Наименование объекта закупки

Зеркало поворотное, для МГН, травмобезопасное, нержавеющей сталь, 680x680 мм

Цель закупки

Адаптация санитарных комнат для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата с целью обеспечения доступного использования изделия по назначению.

Технические характеристики

Описание объекта закупки	<p>Изделие представляет собой зеркало с каркасом из нержавеющей стали, оборудованное поворотным механизмом. Наличие рукоятки даёт возможность людям в инвалидных креслах самостоятельно регулировать угол наклона для беспрепятственного использования изделия по назначению. Поворотное зеркало изготавливается по специализированной технологии с армированием обратной стороны изделия специальной пленкой, которая при разбитии стекла не дает осколкам разлетаться.</p> <p>Зеркало характеризуется долгим сроком службы и повышенной безопасностью. Рекомендовано к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда".</p>
Требования к маркам используемых материалов	<p>Для обеспечения высокой прочности и антикоррозионных свойств каркас изделия должен быть выполнен из нержавеющей трубы марки стали не ниже AISI 304.</p>
Требование к конструкции поворотного зеркала	<p>С целью обеспечения высокой прочности конструктивно изделие должно быть изготовлено из металлического каркаса, выполненного из трубы, маркой стали не ниже AISI304, диаметром не менее 38мм с толщиной стенки не менее 1,5мм. Для обеспечения безопасности рук каркас должен быть изготовлен из цельной трубы. Для обеспечения возможности использования изделия по назначению каркас должен быть оборудован зеркалом, с тыльной стороны усиленным композитным алюминием толщиной не менее 3мм. С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации изделие должно быть оборудовано поворотным механизмом и эргономичной ручкой, для регулировки наклона. Для</p>

	<p>обеспечения надежного крепления кронштейны должны быть изготовлены из листовой стали, маркой не ниже AISI 304, толщиной не менее 3мм.</p> <p>С целью обеспечения безопасности изделие должно иметь скруглённые углы, видимые и осязаемые стыки на поверхности изделия должны отсутствовать.</p>
Требования к геометрическим размерам	<p>С учетом ограниченного места при установке габаритные размеры изделия без учета рукоятки и элементов крепления должны быть: высота не более 680мм, ширина не более 680мм. Глубина изделия с учетом рукоятки и элементов крепления должна быть не более 229мм.</p> <p>С целью обеспечения комфортабельных условий при эксплуатации, размеры видимого поля зеркала должны быть не менее 600мм по высоте и не менее 600мм по ширине.</p> <p>Допустимые отклонения от размеров 10мм.</p>
Требования к элементам, обеспечивающим крепление изделия к поверхностям	<p>Надёжное крепление зеркала осуществляется посредством кронштейнов, выполненных из стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3мм, в количестве не менее 2х штук.</p>
Требования к полировке каркаса и сварных швов	<p>Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом. Поверхность не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. Все сварные швы зачищены и отполированы.</p>
Требования к товарам/услугам/работам	<p>Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП</p>
Требования к исполнителю	<p>не установлены</p>
Требования к результатам	<p>Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.</p>

Комплектация

Зеркало поворотное, для МГН, травмобезопасное, нержавеющей сталь, 680х680 мм– 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до XX.XX.20XX

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия
