

## **Техническое задание**

Арт. 85020-4Р

### **Наименование объекта закупки**

Поручень опорный для санузла, настенно-напольный, тип 4, правый, нержавеющая сталь с ПВХ накладкой, D32 мм

### **Цель закупки**

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также информационного обеспечения для слепых и слабовидящих людей.

### **Технические характеристики**

Описание объекта закупки	<p>Изделие представляет собой комбинированный поручень, предназначенный для адаптации санузла. Монтаж поручня к стене и полу обеспечивает надежность конструкции и устойчивость к нагрузкам. Каркас поручня выполнен из высококачественной нержавеющей стали, покрытие-полимерный пластик.</p> <p>Выполнен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные».</p>
Требования к материалам	<p>С целью обеспечения высоких прочностных характеристик антивандальных свойств каркас поручня должен быть выполнен из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10).</p> <p>С целью обеспечения заявленных функциональных возможностей, а именно обеспечение низкой теплопроводности, покрытие должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D или 60 единиц по Бринелль, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара.</p>
Требование к конструкции поручня	<p>С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН поручень должен быть изготовлен из трубы в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные», диаметром не менее 32 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм и пластиковой накладки толщиной не менее 3 мм, длиной не менее 664 мм.</p> <p>Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать</p>

	<p>поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы.</p> <p>Примыкания труб под 90 гр имеет выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5 мм.</p> <p>Для обеспечения простоты санитарной обработки накладка должна быть съемная.</p> <p>В соответствии с ГОСТ Р 51261-2017 п.5.1.8 при использовании опорных устройств в условиях низкой температуры окружающей среды, он должен быть оборудован накладкой из полимерного пластика, обладающей низкой теплопроводностью.</p>
Требования к геометрическим размерам	<p>Ввиду необходимости соответствия исполнения изделия нормативной документации, его габариты должны быть не менее 800 мм по высоте, не менее 180 мм по ширине и не менее 750 мм по глубине.</p> <p>Допустимые отклонения по размерам:</p> <p>общая длина поручня - не более 10 мм; диаметр трубы - не более 1 мм; прямолинейность элементов - не более 1 мм.</p>
Требования к цветовому исполнению накладки	В связи необходимости обеспечения соответствия визуального облика изделия существующему корпоративному стилю заказчика покрытие из ПВХ должно быть выполнено в синем цвете.
Требования к полировке поверхности и сварных швов	Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом с классом шероховатости не более 0,63. Поверхность не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента.
Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям	Крепление поручня осуществляется посредством фланцев, изготовленных из нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). Ввиду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина фланцев не менее 3 мм, диаметр не менее 80 мм. Каждый фланец должен иметь не менее 3х крепежных отверстий для дюбеля гвоздей. Приварку фланцев осуществлять с внутренней стороны трубы, не менее чем в 3х точках сварки, каждая из которых имеет длину не менее 10 мм.
Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения	Не установлены

Требования к товарам/услугам/работам.	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП
Требования к исполнителю.	не установлены
Требования к результатам	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.

### **Комплектация**

Стальной поручень с ПВХ накладкой – 1шт.

Паспорт изделия – 1шт.

### **Сроки**

Поставка до XX.XX.20XX

### **Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

### **Особые условия**

---